



CorePro LED-rør Universal T8



CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager. Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farveensartethed	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	<6
Normeret levetid	50.000 t	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	80
Skiftecyklus	50.000	Flimmerværdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,9
CE-mærke	Ja		RG0
EU RoHS-godkendt	Ja		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	2.000 lm	Strømforbrug	18 W
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Lyskildens strømstyrke (nom.)	100 mA
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	111 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
		Effektfaktor (brøk)	0,9
		Spænding (nom.)	220-240 V

CorePro LED-rør Universal T8

LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Startstrøm ved lysnettet	9.4
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	82
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	104
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp.kappe.	19
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	131
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	166
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp.kappe.	30

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	1.200 mm
Lyskildeform	T8


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse TUV CE-mærkning KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	1315788

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
Det fulde produktnavn	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
Full EOC	871869680168000
Beskrivelse af lokal kode	2057809278
Ordrekode	929001869302
Materialenr. (12NC)	929001869302
Lokal ordrekode	2057809278
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696801680
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696801697


Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
HO 18W840 T8					

CorePro LED-rør Universal T8


Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8




Light Distribution Diagram

Levetid





Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8


CorePro LED-rør Universal T8

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

