



**Specifikationer Philips LED Downlight  
 CoreLine DN142B Aluminium Hvid  
 24.9W 2350lm 90D - 840 Kold Hvid |  
 Udsnit 200mm - IP54/IP20 - Interact  
 Dæmpbar - Hvid Reflektor - Nødlys 3  
 Timer**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                    | 250528                            |
| EAN                              | 8720169109179                     |
| Producentkode                    | 8720169109179                     |
| Mærke                            | Philips                           |
| Producent navn                   | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                              |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                             |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | 3 timer                     |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x42                        |
| Watt                     | 24.9W                       |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Lys Farve          | Hvid                        |
| Farveindstilling   | Enkelt farve                |
| Lysvinkel (grader) | 90                          |
| Lumen (Lysfluks)   | 2350lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 95                          |
| Effektfaktor       | >0.95                       |
| UGR-indeks         | < 25 - Gangarealer, trapper |
| Optisk Dæksel      | Plastik                     |
| Produkttype        | LED downlight               |

## Armatur information

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Montering           | Forsænket                 |
| Udsnit (mm)         | 205                       |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt     |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule         |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40              |
| Materiale           | Aluminium                 |
| Armatur Farve       | Hvid                      |
| Armaturfarve        | Hvid                      |
| Armatur Tilslutning | Skrue [Skrue tilslutning] |
| Product Serie       | CoreLine                  |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**