



Specifikationer Philips LED Panel  
TrueBlend 26W 4200lm - 940 Kold Hvid  
| 120x30cm - UGR < 18 - Bedste  
Farvegengivelse - Dæmpbar -  
Bevægelses- og Lyssensor

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 251915                                   |
| EAN                              | 8720169621978                            |
| Producentkode                    | 8720169621978                            |
| Mærke                            | Philips                                  |
| Producent navn                   | RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                    |

## Teknisk information

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                     |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                               |
| Watt                     | 26W                                |
| Volt (V)                 | 220-240                            |
| Dæmpbare                 | Ja, men kun med en dæmpbar ballast |
| Farvekode                | 940 Kold Hvid                      |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                     |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse    |
| Lys Farve                | Hvid                               |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                       |
| Lumen (Lysfluks)         | 4200lm                             |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W)   | 162                   |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule     |
| Armatur Tilslutning | Skrueløs samlemuffe   |
| Effektfaktor        | >0.90                 |
| Produkttype         | LED Panel             |

## Armatur information

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Montering        | Forsænket         |
| UGR-indeks       | < 18              |
| Optisk Dæksel    | PC (Polykarbonat) |
| Driftstemperatur | 0 to +25          |
| Nødbelysning     | Nej               |
| Armatur Farve    | Hvid              |
| Materiale        | Stål              |
| Armaturfarve     | Hvid              |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Længde (mm)         | 1200     |
| Bredde (mm)         | 300      |
| Højde (mm)          | 75       |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b>       |  <b>Skræddersyet</b> tilbud |
|             | Bevægelsessensor, Skumringskontakt                                                                                               |                                                                                                                |
|             |  Op <b>til 7 års garanti</b> på LED produkter |  Nem <b>returproces</b>    |